



## ONDINA

Eficiente  
y compacta



Fuente de sobremesa.  
Excelente relación entre  
tamaño y rendimiento.  
Agua fría, a temperatura  
ambiente y fría con gas.  
Filtración.



### APLICACIONES

ONDINA es ideal para hoteles,  
restaurantes, bares, cafeterías, comedores...

# ONDINA

Código 304480 60  
Código 304481 60 GAS



## CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Caudal de agua fría:  
60 l/hora.  
Hasta 18 l de suministro  
en continuo.

## FILTRO EVERPURE AC

Retiene partículas  
de hasta 0,5 micras,  
elimina olores y  
mejora el sabor  
del agua.



Ciclo del filtro: 2.800 l.



## PULSADORES

En acero inoxidable,  
resistentes al uso.



## ALTURA DEL ÁREA DE SUMINISTRO

A pesar de su pequeño  
tamaño, ONDINA permite  
llenar botellas de hasta  
27 cm en el modelo  
estándar.

## TIPOS DE AGUA

Agua fría, a temperatura  
ambiente y fría con gas  
(mod. gas).



## PORTION CONTROL


Se puede personalizar  
el volumen de suministro  
para cada tipo de agua.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|  | ONDINA 60                                     | ONDINA 60 GAS         |
|--|---|-----------------------|
| Tipo                                   | Fuente de sobremesa                           |                       |
| Caudal agua fría                       | 60 l/h  |                       |
| Producción en continuo                 | 18 l  |                       |
| Temperatura agua fría                  | 5 – 10 °C                                     |                       |
| Tecnología enfriamiento                | Banco de hielo. Serpentin en acero inoxidable |                       |
| Capacidad del banco de hielo           | 7 l   |                       |
| Condensación                           | Mediante ventilación forzada                  |                       |
| Termostato ajustable                   | Sí  |                       |
| Gas refrigerante                       | HFC R134a                                     |                       |
| Bomba carbonatador                     | No  | Sí                    |
| Altura área suministro                 | 270 mm  |                       |
| Alimentación eléctrica                 | 230 V – 50 Hz                                 |                       |
| Consumo                                | 350 W   |                       |
| Temperatura ambiente                   | Mín. 5 °C – Máx. 42 °C                        |                       |
| Reductor de presión de CO <sub>2</sub> | No  | Sí, externo al equipo |

|               | ONDINA 60                                    | ONDINA 60 GAS     |
|---------------|--|-------------------|
| Dispensadores | Agua fría                                    | Agua fría con gas |
|               | Agua a temperatura ambiente                  |                   |
| Pulsadores    | Mecánicos en acero inoxidable                |                   |
| Alarmas       | No hay caudal de agua<br>No hay flujo de gas |                   |
| Materiales    | Acero inoxidable y aluminio                  |                   |

|           |        |
|-----------|--------|
| Alto (A)  | 467 mm |
| Ancho (B) | 333 mm |
| Fondo (C) | 489 mm |
| Peso      | 32 kg  |



La producción puede variar de acuerdo a la presión y temperatura del agua.  
Nota: la botella de gas alimentario (necesaria en el modelo gas) no está incluida en el equipo.



Tel. 902 107 743 · info@puralia.com · www.puralia.com